

## Doppelwandiger Stahlbüroschrank Baureihe SBL

Modell	Außenmaße H/B/Tmm	Innenmaße H/B/Tmm	Türdurchgang * H/Bmm	Fachböden Anzahl	Gewicht ca.kg
SBL 5	1950 / 950 / 500	1830 / 815 / 365	1800 / 800	4	160
SBL 6	1950 / 1200 / 500	1830 / 1065 / 365	1800 / 1050	4	190

Alle Modelle mit 2-flügliger Tür.

Durch den vorstehenden Griff erhöht sich die Aussentiefe um ca. 50mm.

\* Die Türdurchgangsbreite liegt vor, wenn beide Türen ca. 170 Grad geöffnet sind.

**Sonderausstattung:** Mech. Zahlenkombinationsschloss, Elektr. Zahlenkombinationsschloss, Innenfach, Fachboden auf Teleskopauszug, Hängeregistratur, Sondermaße und weitere Sonderausstattungen auf Anfrage.

### Bauart:

- Türen doppelwandig mit einer Gesamttürstärke von 90 mm
- Dreiseitige Verriegelung mit Ø25 mm Bolzen, auf der Bandseite Sicherung durch ein Hintergreiferprofil
- Das Verschlusssystem wird durch eine Panzerplatte gegen Bohren und Fräsen geschützt
- Verschluss: Doppelbartsicherheitsschloss VdS-Klasse 1
- Korpus doppelwandig
- Hitzebeständiges Isoliermaterial nach DIN 4102 in den Wandungen und Tür; umlaufender Feuerfalz
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Beschlag: schwarzer Kunststoffhängegriff, Schlüsselochverdeck
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau



SBL 5