

## Geschäftstresor Baureihe GT Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)

### Bauart:

- Tür doppelwandig mit einem 6mm Türblatt und einer Gesamttürstärke von 75mm
- Dreiseitige Verriegelung mit 35mm Rundriegelbolzen, auf der Bandseite Sicherung mit feststehenden Hintergreiferbolzen
- Das Verschlusssystem wird durch eine Spezialpanzerplatte gegen Bohren und Fräsen geschützt
- Korpus doppelwandig
- Hitzebeständiges Isoliermaterial nach DIN 4102 in den Wandungen und Tür; umlaufender Feuerfalz; Schutz gegen leichte Brände
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Beschlag: schwarzer Kunststoffhängegriff
- Farbe: RAL 7035, lichtgrau



GT 120 mit Elektronikschloss



GT 1995 2flg

### Sonderausstattung:

- Mech. Zahlenkombinationsschloss
- Elektr. Zahlenkombinationsschloss
- Innenfach
- Fachboden auf Teleskopauszug
- Hängeregistratur auf Teleskopauszug
- Sonderlackierung
- Sondermaße und weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

**Geschäftstresor Baureihe GT**  
**Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)**

Modell	Außenmaße H/B/Tmm	Innenmaße H/B/Tmm	Türdurchgang * H/Bmm	Fachböden Anzahl	Gewicht ca.kg
GT 62	625 / 640 / 550	475 / 475 / 410	475 / 475	1	300
GT 80	800 / 640 / 500	650 / 475 / 360	650 / 475	2	300
GT 100	1000 / 640 / 550	850 / 475 / 410	850 / 475	2	300
GT 120	1200 / 640 / 550	1050 / 475 / 410	1050 / 475	2	300
GT 1664	1600 / 640 / 500	1450 / 475 / 360	1450 / 475	3	300
GT 1675	1600 / 750 / 500	1450 / 585 / 360	1450 / 585	3	300
GT 1875	1800 / 750 / 500	1650 / 585 / 360	1650 / 585	4	300
GT 16128 2flg	1600 / 1280 / 500	1450 / 1115 / 360	1450 / 1115	3	400
GT 1995 2flg	1950 / 950 / 550	1800 / 785 / 410	1800 / 785	4	380
GT 19126 2flg	1950 / 1260 / 550	1800 / 1095 / 410	1800 / 1095	4	480

Durch den vorstehenden Griff erhöht sich die Außentiefe um ca. 50mm.

\* Die Türdurchgangsbreite liegt vor, wenn die Tür bzw. die Türen ca. 170 Grad geöffnet sind.