

Waffenschränke Baureihe WFVS

VdS Klasse I nach EN 1143-1

Bauart:

- Tür vierwandig mit einer Gesamttürstärke von 125mm
- Korpus dreiwandig mit integrierten Stegprofilarmierungen
- Dreiseitige Verriegelung mit \varnothing 35mm starken Bolzen, auf der Bandseite Sicherung durch feststehende Hintergreiferbolzen
- Sicherung des Schlossbereichs durch Panzerplatten, eine Riegelwerkabdeckung und eine Notverriegelung (Brennschneidsicherung)
- Hitzebeständige und isolierende Füllstoffe nach DIN 4102 in den Wandungen gegen Feuer
- 1 Bohrung zur Befestigung des Tresors im Boden
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Beschlag: schwarzer Kunststoffhängegriff
- Standardlackierung: RAL 7035, 6020

Sonderausstattung

gegen Aufpreis:

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Zahlenkombinationsschloss
- Sonderlackierung
- Sonderanfertigung sowie individuelle Innenausstattungen auf Anfrage möglich

Modell	Außenmaße mm H / B / T	Waffenhalter (WH) Trennwand (TW) Fachboden (FB) Staufächer (SF)	Innenfachhöhe	Einstellhöhe	Gewicht ca. kg
WFVS 150-9	1500 / 650 / 500	9 WH	150 mm	1200 mm	250
WFVS 150-5K	1500 / 650 / 500	5 WH + 3 FB	150 mm	1200 mm	260
WFVS 1575-2	1500 / 750 / 550	7 WH + 3 WH + TW + 3 FB + 3 SF	150 mm	1200 mm	300
WFVS 1775-2	1700 / 750 / 550	7 WH + 3 WH + TW + 3 FB + 3 SF	360 mm	1190 mm	330
WFVS 1664-1	1600 / 640 / 550	8 WH	180 mm	1270 mm	265
WFVS 1675-1	1600 / 750 / 550	10 WH	180 mm	1270 mm	285
WFVS 1675-3	1600 / 750 / 550	5 WH + TW + 2 FB	180 + 360mm	1270 mm	305
WFVS 1675-4	1600 / 750 / 650	5WH + 4WH auf Tür + TW + 2 FB	180 + 360mm	1270 mm	340
WFVS 165-95 2-flg.	1600 / 950 / 620	9WH + 4WH auf Tür + TW + 3 FB	2 nebeneinander 200mm	1300 mm	500
WFVS 165-120 2-flg.	1650 / 1200 / 620	13WH + 6WH auf Tür + TW + 3 FB	2 nebeneinander 200mm	1300 mm	595

Durch den vorstehenden Griff erhöht sich die Außentiefe um ca. 50mm.
Alle Modelle mit Putzstockhaltern auf der Türinnenseite.